

AGFT^h106

SELLADOR SINTÉTICO.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Recubrimiento SELLADOR BASE AGUA, AGFT^h 106, M.R.
- MONO COMPONENTE, Para superficies pintadas con pintura vinílica, superficies rocosas o de origen mineral como el concreto ó prefabricados de concreto, minerales como cuarcita alabastro, barro etc.
- Guarda de manera discreta la apariencia de la roca o concreto, sin cambiar su color en la mayoría de los casos.
- Ideal como primario del sistema Antigrafitti 1000®, Antigrafitti 150®, Antigrafitti 100®.
- Ideal como base primaria del sistema Antigrafitti 100® (Antigrafitti® Gel ecológico)

Limpie escrupulosamente la superficie a proteger libre de grasa, jabón, polvo, óxidos, salitre ó cualquier agente ajeno, desprendible ó mal adherido a la superficie.

Componentes : UNO.

Manera de aplicación: Brocha, Cepillo, rodillo, pistola de aire, HVLP ó airless, seleccione la mejor manera de aplicar el producto de acuerdo a la rugosidad del muro y a su equipamiento.

Relación de la mezcla: 1:1 Con agua.

En muros regulares como concreto, una parte de agua + una parte de Sellador AGFT 106®. Dos o tres manos dependiendo de su resequedad.

Rendimiento teórico: 10 m2 por litro mezcla, éste puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie por su porosidad ó rugosidad.

Vida útil de la mezcla: 8 horas, destapado.

Secado al tacto: 30 minutos.

Secado duro: 2 horas.

Curado total: 72 horas.

MUY IMPORTANTE:

- Para aplicaciones sobre muro de ROCA, CANTERA LISA, ROCA DE CASTILLA, LAJA, CONCRETO PREFABRICADO, ROCA SINTÉTICA, CONCRETO ESTAMPADO, SIEMPRE aplique por lo menos dos manos generosas de sellador AGFT 106 ® observando la dilución conveniente para que penetre correctamente a la roca. La cantidad de manos podrá variar de acuerdo a el resultado que ud. desee, por ejemplo si solo desea sellar de polvo aplique dos manos diluidas, pero si desea aplicar un sistema Antigrafitti 1000® sobre block Split Ud. deberá aplicar al rededor de 5 manos de sellador antes del terminado.

Permita al sellador AGFT 106 ®, secar perfectamente 2 horas mínimo, una vez seco aplique el protector Antigrafitti 1000®, ó el protector Antigrafitti 100 Antigrafitti ® Gel ecológico. Sistema Antigrafitti 1000® Permita secar de 6 a 8 horas y listo, su muro está protegido En caso de ser agredido con grafiti en spray, limpie exclusivamente con nuestro limpiador Grafitticlean® Solvente ó Grafitti F400® limpiador ecológico.

Ud. puede aplicar dos manos del Sellador 106® sobre una pared recién pintada con pintura vinílica y convertir este muro en Antigrafitti® aplicando sobre el Sellador AGFT^h106® dos manos de **Antigrafitti 100 ® GEL Ecológico**, esto provee un sistema de limpieza sencillo y sumamente económico que evita el uso de solventes, el gasto de repintar ya que se limpia con agua y cepillo, además solamente limpiara el área afectada, también evitará los parches de diferente color y el ir a comprar pintura e igualar etc, Y lo mas importante Ud. No utiliza solventes evitando el dañino efecto que esto implica en su piel su salud y en el medio ambiente. Así mismo AGFT Holding® contribuye a el mejoramiento del medio ambiente evitando el fabricar pinturas y solventes que implican un riesgo y un impacto al medio ambiente, en su manejo, traslado almacenamiento y aplicación.

El sellador AGFT 106® evita que las superficies descritas sufran cambios de coloración ó reacciones químicas como el caleo (el muro se pone blanco al aplicar recubrimientos transparentes), además el sellador AGFT 106® evitará que los protector Antigrafitti ® sean absorbidos por el muro, ya que si esto sucediera quedaría nula su capacidad de limpieza.

No aplique sobre fachaleta húmeda, seque o si esta muy nublado saque la humedad con soplete.

- **AGFT 106®** Puede ser aplicado sobre cualquier pintura látex acuosa ó vinílica, para impermeabilizar la pintura o bien para poder aplicar el recubrimiento Antigrafitti 1000® ó el protector Antigrafitti 100 Antigrafitti ® Gel ecológico.

De la misma manera Ud. puede sellar un muro virgen con el sellador AGFT 106 ® con gran acierto ya que es absolutamente sintético y provee un excelente anclaje y un desempeño excepcional a lo largo de los años, como primario para pinturas de látex, esmalte acuoso, pintura vinílica y similares sobre muro de estuco cemento.

PRECAUCIÓN:

- Almacenaje : Conserve el envase herméticamente cerrado, en lugar fresco y seco temperatura ideal (20° a 30°C).
- Almacenado evite la exposición directa a los rayos solares.

ADVERTENCIA:

- B) ESTE PRODUCTO NO ES TÓXICO AL INHALARSE, NO ES TÓXICO PARA LA PIEL.
- C) NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.
- D) NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN NO PROVOQUE EL VÓMITO, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.
- E) EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON AGUA Y JABÓN ABUNDANTEMENTE DURANTE 15 MIN.
- G) ESTE PRODUCTO ES BASE AGUA.
- H) CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.
- I) NO CONTIENE PLOMO.

Para mayor información contactenos:

contact.1@antigrafitti.com

tecnica.1@antigrafitti.com

Economía+Ecología



EXPERTOS EN GRAFITTI®





FICHA TECNICA DEL PRODUCTO:

Antigrafitti^{M.R.}

VERSION PARA MUROS.

Técnica

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DE LOS PRODUCTOS ANTIGRAFITTI®, RESCUE®, MANITAS®, GRAFITTCLEAN®, GARFITTI OFF®, GRAFITTI®, AGFT, AG ESCUDO; TODOS MARCAS REGISTRADAS DE AGFT HOLDING S.A. DE C.V.

GRACIAS, UD. HA ADQUIRIDO PRODUCTOS DE LA ULTIMA GENERACION DE TECNOLOGIA. ESTE PRODUCTO REQUIERE SER UTILIZADO ADECUADAMENTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE LE SUPPLICAMOS LEER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

A.- UD. DEBE LEER DETENIDAMENTE LAS FICHAS TECNICAS ANTES DE HACER USO DEL PRODUCTO Y SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

- 1.- Este procedimiento es para asegurar el correcto desempeño de los producto ANTIGRAFITTI® sobre los substratos del cliente final.
- 2.- Este procedimiento debe ser estrictamente respetado por todas las partes para garantizar el correcto desempeño del producto.
- 3.- EL COMPRADOR deberá efectuar un muesstra del producto aplicandolo sobre la superficie a proteger antes de aplicar toda la superficie haciendo pruebas de:
 - 1a.- COMPATIBILIDAD CON EL SUBSTRATO.
 - 2a.- ADHERENCIA.
 - 3a.- APARIENCIA
 - 4a.- RESISTENCIA AL GRAFITTI EN AEROSOL ACRÍLICO EN CONVINACION CON ANTIGRAFITTI 100® GEL ECOLOGIGICO RESISTENCIA AL PLUMON INDELEBLE.
 - 5a.- En caso de uso industrial, prueba de INTEMPERISMO ACELERADO.
 - 6a.- TODAS LAS PRUEBAS QUE SEAN A SATISFACION DEL CLIENTE ANTES DE HACER LA APLICACION DEFINITIVA.
- 5.- AGFT h. pone a su disposición el laboratorio de la planta de fabricación para hacer las pruebas corresponedientes ANTES DE LA PRODUCCION COMPLETA..

En caso de no estar 100% satisfecho **NO APLIQUE EL PRODUCTO.**

En caso de ser satisfactorias las pruebas se dará continuidad a el trabajo.

AGFT Holding, S.A. DE C.V. A establecido normas de calidad y pruebas de laboratorio para cada lote asegurándose de su desempeño bajo estrictas condiciones de laboratorio antes de salir al mercado. Sin embargo es responsabilidad del usuario hacer las pruebas descritas con anterioridad esta hoja y descitas en las fichas técnicas y en los metodos de aplicacion anexos, en especial en los puntos anteriores.

En ningún caso se aceptaran reclamaciones sobre producciones totales o parciales, solo de muestras máximo de 1.0 a 3.0 m2. Y se repondrá el producto respectivo o el monto correspondiente a el producto utilizado en esa superficie. Y solo en caso de que el peritaje determine que es falla del producto y no de el aplicador.

El tiempo máximo de reclamación es de 4 a 15 días después de haber comprado el producto. En el caso de producto comprado para uso industrial el plazo para establecer la reclamación o devolución es de 15 días.

El cliente puede hacer pruebas de intemperismo acelerado y otros resultados certificados por un laboratorio para estar seguro de la calidad y uniformidad del producto si así lo desea.

No siendo limitantante para el aplicador o el cliente hacer uso de los servicios de un laboratorio privado bajo su propio costo.

La persona a cargo de la aplicación debe seguir los procedimientos descritos anteriormente para asegurarse de su correcta aplicación y deberá de presentarse la prueba de la muestra y solo sobre el volumen de la muestra, reiteramos en ningún caso producciones totales o parciales.

Si el usuario decide aplicar el producto en una producción sin hacer las pruebas descritas anteriormente es bajo su responsabilidad y costos.

En el caso de garantías por contrato; Garantías de durabilidad, cambio de coloración y limpieza de grafitti las reclamaciones tienen como máximo los tiempos asignados en el contrato o garantía individual entregada a cada cliente en lo particular y aplican únicamente por su valor en muestras **se mantienen** hasta por el monto de la aplicación en la muestra.

UD. PUEDE DEVOLVER EL PRODUCTO CON CARGO A AGFT, SIN COSTO Y SU DINERO SE REEMBOLSARA EN EL MOMENTO DE RECIBIR EL PRODUCTO.

AGFT HOLDING S.A. DE C.V. NO se hace responsable por el valor de ningún substrato subyacente tal es el caso de muros, laminas metalicas o plasticas lonas, vinilos, impresos, muros, metales, plásticos, vestiduras, etc. Ya que es responsabilidad del cliente hacer una prueba de compatibilidad y desempeño de los substrato antes de hacer uso definitivo del producto.

Los tiempos de vida señalados en los envases y fichas técnicas han sido logrados en pruebas de campo y esfuerzo bajo nuestra supervisión sirviendo esto de referencia mas esto no implica que sean los tiempos sujetos a garantía, ya que el uso y trato que cada cliente le de a sus substratos derivara en un tiempo de vida y desempeño que esta fuera de nuestro control.

Declinamos toda responsabilidad derivada del transporte, manejo de bultos o inventarios, almacenaje y cualquier responsabilidad laboral en el uso de los producto tales como responsabilidad por factores médicos, de salud, penal, civil ó mercantil, derivados de cualquier trato comercial de el usuario con terceros. Lea las fichas técnicas detenidamente y cuidadosamente antes de hacer uso del producto.

AGFT HOLDING S.A. DE C.V. ANTIGRAFITTI® AV. EVE BRISEÑO No. 602 LOCAL 16 COL. SANTA FE C.P. 45168 ZAPOPAN JALISCO.
TEL. 33 38 70 46 50.

PG 2/2.



EXPERTOS EN GRAFITTI®

