

## FICHA TECNICA DEL PRODUCTO:

# GFC®

**Registro de marca: Grafitti®**  
**Denominación comercial: GFC.**  
**Abreviación: GFC.**

Limpiador desarrollado para limpieza de GRAFITTI EN AEROSOL ACRILICO, Aplicado sobre superficies previamente protegidas con Antigrafitti® en todas sus series; Antigrafitti®1000, 700, 350, 300. Son específicos para una limpieza específica ya que no degrada estos protectores.

También limpia efectivamente cualquier superficie pintada con poliurethanos, epóxicos, algunas lacas, esmaltes y barnices. Limpia la mayoría de las láminas de acrílico, policarbonatos sin opacar. Ideal para limpiar señales carreteras.

**COMPONENTES:**

**Disolventes, tensoactivos, secuestrantes, humectantes y emulsificantes.**

**NATURALEZA DEL COMPUESTO:**

**Solventes, tensoactivos, emulsificantes, coloide, secuestrante.**

**UN:**

**1263**

**RENDIMIENTO PROMEDIO:**

**10.0 M2 De limpieza sobre recubrimientos Antigrafitti® 1000, 700, 300.**

**APLICACIÓN:**

**1.- Atomice sobre el área con grafitti. 2.- Talle con brocha recortada. 3.- Limpie con estopa o trapo. 4.- Si es necesario reaplique limpiador. 5.- Enjuague perfectamente.**

**OBSERVACIONES DE USO:**

IMPORTANTE: Una vez mezclado con agua cambia de apariencia ya que se activa el secuestrante. No dejar el producto sin limpiar durante mucho tiempo.

Para limpiar grafitti de mayor dureza que el standard, por ejemplo epoxiester, poliurethano poliester, Utilice el limpiador Antigrafitti 1®

Existe una versión disponible de estos dos limpiadores 100% ecológica, llamada Antigrafitti F-400®.

Indispensable utilizar guantes y evitar el contacto con los ojos. Lea la ficha de seguridad anexa. **Nomezclar con otros químicos o agua antes de usarse.**

**ALMACENAMIENTO:**

Mantenga el envase herméticamente cerrado en lugar fresco y seco alejado de los rayos solares.

**TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:**

25°C. A la sombra.

**FLAMABILIDAD:**

3. FLAMABLE.

**DENSIDAD:**

1.05 kg/L

**PRESENTACIÓN:**

600 ML., 1.0 L., 5.0 L., 10.0 L., 20.0 L., 200.0 L.

**OTROS USOS:**

Excelente para la limpieza de adhesivos, moho, chapopote y grasas sin dañar la superficie, Limpia abrillanta y nutre algunas superficies plásticas sin dañarlas.

**No se aplique en condiciones de extrema humedad ó lluvia. Para indicaciones de seguridad utilice la ficha de seguridad solicítela a su distribuidor**

*Recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada de la mecánica de aplicación y la reacción sobre la superficie a proteger, haciendo pruebas en campo previas al uso definitivo en una zona poco visible que no afecte la imagen de la superficie por trabajar, el fabricante no se hace responsable por cambios de textura, color u cualquier otro cambio no deseado.*

PROTECCIÓN PROFESIONAL



CONTRA EL GRAFITTI®



ISO 9001-2000

AGFT HOLDING, S.A. de C.V.  
 Av. Eva briseño 602. C.P. 45168  
 Zapopan, Jalisco, México.  
<http://www.antigrafitti.com>

Tel: 01 33 36 36 36 36  
 31 65 77 25  
 Nextel: 52\*56136\* 1  
 Asistencia técnica.

Productos certificados:

**ISO 9001:2000**



**AGFT.**  
 ® High performance systems.